ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.
Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (BEP)

MC	Категория измерения
EC	Категория энергоэффективности
VSD	Регулятор скорости
SR	Удельный коэффициент

[m^3/h]	Расход
[Pa]	Статическое давление / Полное давление
[RPM]	Скорость

ηe [%]	Производительность
N	Степень энергоэффективности N
[kw]	Электрическая мощность

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
HTM-35-2T	A	Статический	VSD не нужен	1.00	37.1	45.2	0.52	2998	229	2737
HTM-35-2M	A	Статический	VSD не нужен	1.00	36.5	44.6	0.52	2983	231	2791
HTM-35-4T	A	Статический	VSD не нужен	1.00	28	40.1	0.125	1857	68	1375
HTM-35-4M	A	Статический	VSD не нужен	1.00	28	40.1	0.125	1857	68	1422
HTM-40-4T	A	Статический	VSD не нужен	1.00	32	41.7	0.29	3401	98	1396
HTM-40-4M	A	Статический	VSD не нужен	1.00	30.4	40.2	0.283	3552	87	1415
HTM-45-4T	A	Статический	VSD не нужен	1.00	33.4	41.8	0.47	4228	135	1392
HTM-45-4M	A	Статический	VSD не нужен	1.00	32.3	40.5	0.493	4228	135	1417
HTM-56-4T	A	Статический	VSD не нужен	1.00	33.2	40.6	0.66	6808	116	1405
HTM-56-4M	A	Статический	VSD не нужен	1.00	32.7	40.1	0.67	6622	119	1422
HTM-63-4T IE3	B	Полный	VSD не нужен	1.00	66.8	69.8	3.311	23293	342	1442