ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.
Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (BEP)

MC	Категория измерения
EC	Категория энергоэффективности
VSD	Регулятор скорости
SR	Удельный коэффициент

[m^3/h]	Расход
[Pa]	Статическое давление / Полное давление
[RPM]	Скорость

ηe [%]	Производительность
N	Степень энергоэффективности N
[kw]	Электрическая мощность

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
HTM-35-2T/ATEX/EXII2G Ex d	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-35-4T/ATEX/EXII2G Ex d	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-40-4T/ATEX/EXII2G Ex d	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-45-4T/ATEX/EXII2G Ex d	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-56-4T/ATEX/EXII2G Ex d	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-63-4T/ATEX/EXII2G Ex d	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-35-2T/ATEX/EXII2G Ex e	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-35-4T/ATEX/EXII2G Ex e	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-40-4T/ATEX/EXII2G Ex e	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-45-4T/ATEX/EXII2G Ex e	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-56-4T/ATEX/EXII2G Ex e	ErP: Не подлежит. ATEX									
HTM-63-4T/ATEX/EXII2G Ex e	ErP: Не подлежит. ATEX									